

Vloeistofdichte vloeren



In veel vergunningen Wm eist het bevoegde gezag een vloeistofkerende of vloeistofdichte vloer. Deze eis wordt gesteld om te voorkomen dat de ondergrond wordt verontreinigd door lekkende vloeistoffen en ten gevolge van activiteiten binnen de inrichting.

Vooraf voor grote terreinen lopen de kosten voor deze voorziening behoorlijk op, nog afgezien van kosten voor onderhoud aan de vloer en aan beheer.

BAG heeft een nieuw concept ontwikkeld voor de aanleg van deze vloeren.

Door gebruik te maken van de sterkte van Vandolith kan een duurzame, kosteneffectieve en betrouwbare vloeistofdichte vloer worden aangelegd. De certificerende instantie kan voor deze constructie een PBV verklaring afgeven met een geldigheidsduur van 6 jaar.

BAG maakt voor elke situatie een gericht voorstel, afgestemd op de eisen aan de vloer, het gebruik en de wensen van de opdrachtgever. Desgewenst kan de vloer turn-key worden ontworpen en aangelegd.



BESTE BOUWSTOFFEN

Postbus 220, 6170 AE Stein
Heidekampweg 5, 6171 DZ Stein
Telefoon (046) 433 02 02 Fax (046) 433 20 40
www.bagbv.nl

